



Abb. Bestell-Nr. 600788

## Plattformtreppe fahrbar 45°



Neigungswinkel  
45°



Stufenbelag R 9  
Aluminium geriffelt

- Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 oder 1.000 mm
- Plattformlänge: 460 mm
- Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamtrittfläche: 685 mm)
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich (siehe Übersicht rechts)
- Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm)
- Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort. Die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg




Rund um die Uhr und mit wenigen Klicks zum individuellen Produkt!



Konfigurieren Sie unter anderem:

- Breite, Höhe
- Ausführung Handläufe (z. B. steckbar)
- Verbindungsteile in Edelstahl
- Befestigungsmöglichkeiten

[www.steigtechnik.de/konfigurator](http://www.steigtechnik.de/konfigurator)



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9
A   Arbeitshöhe mm	2.830	3.040	3.250	3.460	3.670	3.870
B   Gesamthöhe mm	1.930	2.140	2.350	2.560	2.770	2.970
C   Senkrechte Höhe mm	830	1.040	1.250	1.460	1.670	1.870
D   Ausladung mm	1.568	1.801	2.009	2.221	2.434	2.646
E   Fahrwerkbreite mm	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.400

Stufenbreite 600 mm

Bestell-Nr. 600764 600765 600766 600767 600768 600769

Stufenbreite 800 mm

Bestell-Nr. 600784 600785 600786 600787 600788 600789

Stufenbreite 1.000 mm

Bestell-Nr. 600804 600805 600806 600807 600808 600809

## Optionale Stufenbeläge konfigurierbar und auf Anfrage



**Stufenbelag R 9**  
Aluminium geriffelt  
gelb



**Stufenbelag R 13**  
Aluminium-Gitterrost



**Stufenbelag R 12**  
Stahl-Gitterrost



**Stufenbelag R 13**  
Aluminium-  
Lochblech



**Stufenbelag R 13**  
Stahl-Lochblech



**Stufenbelag R 13**  
**Korundbelag R 13**  
schwarz oder gelb

## Zubehör



**Ablageschale**  
Bestell-Nr.  
19274 - 19276



**Sicherungs-  
schranke**  
Bestell-Nr.  
690746 - 690748



**Sicherungsseil**  
Bestell-Nr.  
70738 - 70740



**Fahrwerke**  
Konfigurierbar /  
auf Anfrage

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.080	4.290	4.500	4.700	4.910	5.120	5.330	5.540	5.750	5.950
3.180	3.390	3.600	3.800	4.010	4.220	4.430	4.640	4.850	5.050
2.080	2.290	2.500	2.700	2.910	3.120	3.330	3.540	3.750	3.950
2.851	3.063	3.271	3.480	3.689	3.901	4.111	4.323	4.573	4.573
1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
600770	600771	600772	600773	600774	600775	600776	600777	600778	600779
600790	600791	600792	600793	600794	600795	600796	600797	600798	600799
600810	600811	600812	600813	600814	600815	600816	600817	600818	600819

# Optionale Fahrwerke



## Fahrwerke für Plattfortreppen



Jetzt online konfigurieren:  
[www.steigtechnik.de/konfigurator](http://www.steigtechnik.de/konfigurator)

### ZBS 1-2



- 2 Lenkrollen durch Bedienhebel anheb- und absenkbar
- Bedienhebel mit Sicherungsbolzen wahlweise rechts oder links
- Arbeitshub 50 mm
- Lenkrollen von Ø 125 mm bis Ø 200 mm wählbar

### ZBS 1-4



- 4 Lenkrollen durch Bedienhebel anheb- und absenkbar
- Bedienhebel mit Sicherungsbolzen wahlweise rechts oder links
- Arbeitshub 50 mm
- Lenkrollen von Ø 125 mm bis Ø 200 mm wählbar

### ZBS 2-2



- 2 Lenkrollen durch Fuß-Bedienhebel bedienbar
- Lenkrollen von Ø 100 mm bis Ø 200 mm wählbar
- Position des Fuß-Bedienhebel kann abhängig vom Stufenbelag variieren

### ZBS 2-4



- 4 Lenkrollen durch Fuß-Bedienhebel bedienbar
- Lenkrollen von Ø 100 mm bis Ø 200 mm wählbar
- Position des Fuß-Bedienhebel kann abhängig vom Stufenbelag variieren

### ZBS 3-2



- 2 Lenkrollen mit Hydraulikbremse bedienbar
- Lenkrollen Ø 160 mm oder Ø 200 mm wählbar

### ZBS 3-4



- 4 Lenkrollen mit Hydraulikbremse bedienbar
- Lenkrollen Ø 160 mm oder Ø 200 mm wählbar

### ZBS 4



- 2 Lenkrollen durch Fuß-Bedienhebel bedienbar
- Fuß-Bedienhebel rechts neben erster Stufe
- Lenkrollen Ø 100 mm

### ZBS 5



- 2 Lenkrollen durch dazwischenliegenden Fuß-Bedienhebel bedienbar
- Lenkrollen Ø 125 mm