

## Zubehör Schachtleiter Edelstahl / Stahl




Abb. Bestell-Nr.  
60018/62018/64018




Abb. Bestell-Nr.  
60019/62019/64019




Abb. Bestell-Nr.  
60021/62021/64021




Abb. Bestell-Nr.  
60022/62022/64022



Abb. Bestell-Nr. 65184



Abb. Bestell-Nr.  
62020/64020

Material Stahl verzinkt	Bestell-Nr.
Wandhalter starr 150 mm	60018
Wandhalter Verstellbereich 150 – 300 mm	60019
Wandhalter Verstellbereich 165 – 215 mm	60021
Wandhalter Verstellbereich 200 – 250 mm	60022
Wandhalter Verstellbereich 280 – 330 mm	60023
Wandhalter Verstellbereich 360 – 410 mm	60024
Material Edelstahl V4A (1.4571)	Bestell-Nr.
Wandhalter starr 150 mm	62018
Wandhalter Verstellbereich 150 – 300 mm	62019
Wandhalter Verstellbereich 165 – 215 mm	62021
Wandhalter Verstellbereich 200 – 250 mm	62022
Wandhalter Verstellbereich 280 – 330 mm	62023
Wandhalter Verstellbereich 360 – 410 mm	62024
Material Edelstahl V4A (1.4571)	Bestell-Nr.
Fußplatte	65184
Leiterverbindungen zum Verlängern	62020

## Zubehör Schachtleiter GFK

Material Edelstahl V4A (1.4571)	Bestell-Nr.
Wandhalter starr 150 mm, für GFK-Leiter	64018
Wandhalter Verstellbereich 150 – 300 mm, für GFK-Leiter	64019
Wandhalter Verstellbereich 165 – 215 mm, für GFK-Leiter	64021
Wandhalter Verstellbereich 200 – 250 mm, für GFK-Leiter	64022
Wandhalter Verstellbereich 280 – 330 mm, für GFK-Leiter	64023
Wandhalter Verstellbereich 360 – 410 mm, für GFK-Leiter	64024
Material Edelstahl V4A (1.4571)	Bestell-Nr.
Fußplatte	65184
Leiterverbindungen zum Verlängern, für GFK-Leiter	64020

### Hinweis:

Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter.

Für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter.

Für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich 1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links).

Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen. Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

## Steigbügel

- Für einläufige Steigeisengänge
- In unterschiedlichen Formen erhältlich
- Mit nahtloser Ummantelung aus hochdichtem Polypropylen in orange oder schwarz
- Nach DIN 19555, DIN V 1264 und DIN EN 13101
- Geeignet auch zum nachträglichen Einbau

Form A	Edelstahl V2A (1.4541)	Stahl
Bestell-Nr.	65171 (orange)	65170 (schwarz)

Form B	Edelstahl V2A (1.4541)	Stahl
Bestell-Nr.	65173 (orange)	65172 (schwarz)



Form A in schwarz



Form B in schwarz

## Einstiegshilfe für mobilen Einsatz

- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert
- Besonders wirtschaftlich durch den mobilen Einsatz, nur die Hülse bleibt fest im Schacht
- Nur in Verbindung mit Einsteckhülse Art. Nr. 65002 oder 65005

Länge m	1,60
Gewicht kg	5,9
Bestell-Nr.	65001



## Einsteckhülse

- Passend für Einstiegshilfe mit Bestell-Nr. 65001
- In Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert erhältlich (runde Ausführung) oder aus Stahl verzinkt (eckig)
- Wandabstand 40 mm

Werkstoff	Edelstahl V4A (1.4571)	Stahl verzinkt
Gewicht kg	0,9	1,1
Bestell-Nr.	65002	65005




Abb. Bestell-Nr. 65005 (links) und 65002 (rechts)



Abb. Bestell-Nr. 65003

## Einstiegshilfe zur Wandmontage

- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt
- Absenkbar zum Befestigen an der Wand

Werkstoff	Edelstahl V4A (1.4571)	Stahl verzinkt
Länge	1,45	1,45
Gewicht kg	3,5	3,8
Bestell-Nr.	65003	65006



Abb. Bestell-Nr. 65004

## Einstiegshilfe für Leiterholm

- nicht für GFK-Schachtleitern
- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt
- Absenkbar, zum Befestigen an Leiterholmen von 50 x 20 bis 60 x 25 mm

Werkstoff	Edelstahl V4A (1.4571)	Stahl verzinkt
Länge	1,50	1,50
Gewicht kg	4,7	4,3
Bestell-Nr.	65004	65007



Abb. Bestell-Nr. 65008

## Einstiegshilfe doppelholmig

- nicht für GFK-Schachtleitern
- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt
- Absenkbar, komplett mit Beschlägen für Leiterholm 50 x 20 mm
- Für Leiterbreiten 340 und 440 mm

Material	Nutzlänge ca.	für Leiterbreite mm	Länge Einstiegshilfe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.
Stahl verzinkt	1,10	340	1,56	5,4	65008
	1,10	440	1,56	6,4	65010
Edelstahl V4A	1,10	340	1,56	5,4	65009
	1,10	440	1,56	6,4	65011