



Abb. Bestell-Nr. 35012 mit Bestell-Nr. 19910

## Produktbeschreibung



Geprüft  
bis 1.000  
Volt



Für TRBS-konformes Arbeiten  
ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu
- Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1

**Hinweis:** Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre).

## Sicherheit. Made in Germany.



GFK-Traverse



nivello®  
Leiterschuh



4-fach gebördelte  
Sprossen- /  
Holmverbindung

## Passendes Zubehör



Nachrüst-Traverse  
Bestell-Nr. 30373



Einhängetritt R 13  
Bestell-Nr. 19910

## Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS.



Sicherer Stand  
Outdoor  
Bestell-Nr. 19325



Praktische Helfer 2  
Bestell-Nr. 19328



Leiterkopfsicherungen  
Komplett-Set  
Bestell-Nr. 19309

## Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu mit Traverse



Sprossen



GFK-Traverse

mit rutschsicheren Leiterschuh  
(liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 35312

| Arbeitshöhe bis ca. m | ohne Traverse<br>laut Norm nicht erforderlich |       |       |       |       |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
|                       | 3,0   | 3,6   | 4,1   | 4,7   | 5,3   |
| Sprossenanzahl        | 6   | 8     | 10    | 12    | 14    |
| Leiterlänge m         | 1,91  | 2,47  | 3,00  | 3,58  | 4,14  |
| Traversenbreite m     | -   | -     | -     | 0,93  | 0,93  |
| Holmhöhe mm           | 58  | 58    | 58    | 58    | 58    |
| Gewicht kg            | 4,5   | 5,5   | 7,0   | 9,5   | 10,6  |
| Bestell-Nr.           | 35006   | 35008 | 35010 | 35312 | 35314 |

## Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse



Sprossen



nivello® Leiterschuhe

mit patentierter  
2-Achsen-Neigungstechnik



Nur für bestimmungsgemäße  
Verwendung

(z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 35012

| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,0   | 3,6   | 4,1   | 4,7   | 5,3   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sprossenanzahl        | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    |
| Leiterlänge m         | 1,91  | 2,47  | 3,00  | 3,58  | 4,14  |
| Holmhöhe mm           | 58    | 58    | 58    | 58    | 58    |
| Gewicht kg            | 4,5   | 5,5   | 7,0   | 8,5   | 9,5   |
| Bestell-Nr.           | 35006 | 35008 | 35010 | 35012 | 35014 |