

Rollcontainer Tragkraftspritze Saugschläuche stehend



Abb. Bestell-Nr. 120008

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Abklappbare Bedieneinheit zur Entnahme der Saugschläuche

Geeignet zur Aufnahme von folgenden Ausrüstungsgegenständen:

- 1 x Tragkraftspritze PFPN 10-1500*
- 4 x Saugschlauch A 1600 stehend, an Bedieneinheit gelagert
- 1 x Standrohr BB (DN80 / 2B)
- 1 x Unterflurhydrantenschlüssel C
- 1 x Überflurhydrantenschlüssel B
- 3 x Kupplungsschlüssel ABC
- Beidseitig ausziehbare Schublade aus Aluminium (ohne Halterungen) zur Aufnahme von:
 - 1 x Sammelstück A-BB
 - 1 x Druckschlauch B75 5 m
 - 1 x Saugkorb A
 - 1 x Drahtschutzkorb A
 - 2 x Mehrzweckleine 20 m
 - 1 x Kraftstoffkanister 10 l (niedrige Bauform)
- Weitere Grössen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro Light“ und „Quadro“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender "SoftGrip"-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit Richtungsfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuss bedienbare Feststellbremse auf beide Lenkrollen wirkend

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Höhe inkl. stehender Saugschläuche mm	1.893
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	110,0
Bestell-Nr.	120008