




STAR 8 S



FÜR ÜBERALL

- > Antrieb mit höchster Präzision und Laufruhe
- > Einfacher Zugang zur Plattform: spezielle rutschfeste Stufen und begehbare Sockelleisten
- > Schnelle Maschine mit mobilem Schlaglochschutz
- > Intuitives Bedienfeld mit Batteriestandsanzeige in der Plattform
- > Intelligente Transport- und Hubfunktionen
- > Plattform-Erweiterung + 0,4 m (optional)

MIT DEM BESTEN PREIS-LEISTUNG-VERHÄLTNIS

- > Haulotte Activ'Energy kümmert sich um Ihre Batterie
- > 4-stufiges-Mastsystem: keine Kette und kein Kabel
- > Minimale Wartung und Minimale Ausfallzeiten
- > Elektrischer Direktantrieb mit wartungsfreien AC-Motoren (bürstenlos)
- > Einfacher Zugang zu Komponenten (2 Schwenkbleche)
- > Haulotte Activ'Screen (integrierte Diagnostik)

TELESKOPMASTBÜHNEN

TECHNISCHE DATEN

STAR 8 S

| | |
|--|-----------------------|
| Arbeitshöhe | 7.95 m |
| Plattformhöhe | 5.95 m |
| Seitliche Reichweite | 0.4 m extension |
| Maximale Tragfähigkeit - innen | 200 kg (1 Pers.) |
| A Gesamtlänge | 1.4 m |
| B Gesamtbreite | 0.79 m |
| C Höhe im eingefahrenen Zustand | 1.98 m |
| D Radstand | 1.06 m |
| E Bodenfreiheit | 6 cm |
| Plattformgrösse | 0.77 x 1.38 m |
| Plattformgrösse mit Verlängerung | 0.77 x 1.78 m |
| Proportionale Fahrgeschwindigkeit | 0.5 - 4.5 km/h |
| Äusserer Wenderadius | 1.7 m |
| Neigungsalarm | 1,5° / 3° |
| Steigfähigkeit | 25 % |
| Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis | 5.95 m |
| Kapazität der Hydraulikanlage | 9 l |
| Nicht-markierende Reifen | 318 x 108 |
| Antrieb | 4 x 6 V - 180 Ah (C5) |
| Gesamtgewicht | 1 150 kg |

STANDARD AUSSTATTUNG

- > Haulotte Activ'Energy Management: Intelligentes CAN-Ladegerät
- > Haulotte Activ'Screen
- > 24 V-Elektroantrieb mit bürstenlosen AC-Motoren (wartungsfrei)
- > Zwei Batterien (12 V, 105 Ah)
- > Batterieladeanzeige
- > Anschlagösen für Gabelstapler
- > Hebeösen
- > Zugangstür mit Riegel
- > Erweiterungsdeck für Plattform + 0,4 m
- > Schlaglochschutz
- > Zwei hintere Antriebsräder
- > Zwei vordere Steuerräder
- > Abriebfreie Reife
- > Bremsfreigabe
- > Betriebsstundenzähler
- > Hupe
- > Bewegungsalarm
- > Notstopp
- > Senkvorrichtung
- > 2 Bedienpulte, oben und unten
- > Mobiles Bedienpult oben
- > Geschwindigkeitsregler am oberen Bedienpult
- > Zwei Schlepphaken

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- > Haulotte Activ'Energy Management: für automatische oder manuelle Batterien Wasserfüllsystem
- > Vorbereitung für Nachverfolgung
- > Wartungsfreie Batterien
- > Warnlicht
- > Steckdose im Arbeitskorb
- > Werkzeugablage
- > Bedienpultabdeckung oben
- > FI-Schutzschalter (30 mA)
- > Kalt-Wetter-Hydrauliköl
- > Biologisch abbaubares Hydrauliköl

