

## Mitnehmstapler CDD05Z



### • 120V/60HZ Ladegerät

Extern

### • Bedienung

Schalter zum Heben und Senken

### • 12v/45Ah Batterie

Vollständige Aufladung nach 8-10 Stunden ca. 25-30 Mal auf- und abladen bei voller Ladung.



| Eigenschaften                  | Einheit | NCDD05Z08 | NCDD05Z09 | NCDD05Z10 | NCDD05Z11 | NCDD05Z12 | NCDD05Z13 |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stromversorgung                | -       | Batterie  | Batterie  | Batterie  | Batterie  | Batterie  | Batterie  |
| Max. Belastung                 | kg      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| Lastschwerpunkt                | mm      | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| Radstand                       | mm      | 758       | 758       | 758       | 758       | 758       | 758       |
| Min. Hubhöhe                   | mm      | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        | 85        |
| Max. Hubhöhe                   | mm      | 800       | 900       | 1000      | 1100      | 1200      | 1300      |
| Ladehöhe (Europalette)         | mm      | 700       | 800       | 900       | 1000      | 1100      | 1200      |
| Gabelbreite aussen             | mm      | 535       | 535       | 535       | 535       | 535       | 535       |
| Gabellänge                     | mm      | 1150      | 1150      | 1150      | 1150      | 1150      | 1150      |
| Gabelzinkenbreite              | mm      | 155       | 155       | 155       | 155       | 155       | 155       |
| Gesamtlänge                    | mm      | 1570      | 1570      | 1570      | 1570      | 1570      | 1570      |
| Gesamtbreite                   | mm      | 786       | 786       | 786       | 786       | 786       | 786       |
| Höhe Mast eingefahren          | mm      | 1097      | 1197      | 1297      | 1397      | 1497      | 1597      |
| Höhe Mast ausgefahren          | mm      | 1870      | 2070      | 2270      | 2470      | 2670      | 2870      |
| Wenderadius                    | mm      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      | 1100      |
| Hubgeschwindigkeit             | mm/s    | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        |
| Senkgeschwindigkeit            | mm/s    | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |
| Hubmotor                       | Kw      | DC0.8     | DC0.8     | DC0.8     | DC0.8     | DC0.8     | DC0.8     |
| Batterie Spannung/Kapazität    | V/AH    | 12V/45AH  | 12V/45AH  | 12V/45AH  | 12V/45AH  | 12V/45AH  | 12V/45AH  |
| Gesamtgewicht (inkl. Batterie) | kg      | 230       | 235       | 240       | 245       | 250       | 255       |

