

FERESTA

IXOLIFT® 400



Sicherheit am Arbeitsplatz

IXOLIFT® 400

Eine sichere und smarte
Alternative zu Leitern und
Gerüsten



VERSTELLBARE PLATTFORMTREPPE

PATENT ANGEMELDET

- Einfach und sicher zu bedienen
- Arbeitshöhe bis zu 4 m
- Gasfeder angetrieben, einfach zu bedienen
- Sichere Alternative zu Leitern
- Kompakte Grösse, leicht zu bewegen
- Automatische Bremsen für zusätzliche Sicherheit
- Umweltfreundlich, ohne Hydrauliköl, Wartungsfrei

TECHNISCHE DATEN	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400S	IXOLIFT 400WS
Arbeitshöhe max.	3974 mm		
Tragfähigkeit max.	150 kg		
Plattformhöhe max.	1974 mm		
Plattformhöhe min.	974 mm		
Plattformgrösse	526 x 556 mm		
Höhe eingefahren	1970 mm		
Länge eingefahren	1198 mm		
Breite eingefahren	728 mm		
Länge max. mit Stützen	N/V	1500 mm	
Breite max. mit Stützen	N/V	1668 mm	
Klassifikation	INNENBEREICH		AUSSENBEREICH
Eigengewicht	228 kg	140 kg	239 kg
Konformität	Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und EN 280/2013 & EN 1004/2004		

Ausführung ATEX auf Anfrage erhältlich



Kompakte Grösse



Sicheres Arbeiten



Gasfeder angetrieben



Automatische Bremsen